

## 引出しチューブ在庫情報

ポニー電機株式会社

対応銅線径	定格		対応規格	耐圧(1min)
φ0.2~1.0	チューブ S-693 F-2 0.8 白		電安法	AC1500V
φ0.2~1.0	チューブ S-693 F-2 0.8 黒		電安法	AC1500V
φ0.2~1.0	チューブ S-693 F-2 0.8 青		電安法	AC1500V
φ0.2~1.0	チューブ S-693 F-2 0.8 黄		電安法	AC1500V
φ0.2~1.0	チューブ S-693 F-2 0.8 赤		電安法	AC1500V
φ0.2~0.8	チューブ E-651U-1 0.8 白		IEC	AC2500V
φ0.2~0.8	チューブ E-651U-1 0.8 黒		IEC	AC2500V
φ0.2~0.8	チューブ E-651U-1 0.8 茶		IEC	AC2500V
φ0.2~1.0	チューブ E-651U-1 1.0 白		IEC	AC2500V
φ0.2~1.0	チューブ E-651U-1 1.0 黒		IEC	AC2500V
φ0.2~1.0	チューブ E-651U-1 1.0 緑		IEC	AC2500V
φ0.2~1.0	チューブ S-693-600 0.8 白		IEC	AC9800V
φ0.2~1.0	チューブ S-693-600 0.8 黒		IEC	AC9800V
φ0.2~1.0	チューブ S-693-600 0.8 赤		IEC	AC9800V

Pony Electric Co.,Ltd.

ご注意:6種類以上の引きだしをする場合は  
 端末番号を表示する方法をご提案しております。  
 お気軽にご連絡くださいませ。